

## Жироуловители под мойку

Жироуловители под мойку применяются для очистки сточных вод от жиров в небольших кафе, барах, фаст-фудах, расположенных на территории торговых и офисных центров.

Преимуществом данного оборудования является возможность одновременного подключения от одной до трех моек.

Универсальность жироуловителей под мойку заключается в том, что благодаря своим компактным размерам и простому монтажу оборудование может устанавливаться в самых ограниченных пространствах.

Жироуловители под мойку производятся в трех сериях:

- «СТАНДАРТ»
- «ПРОФИ»
- «СТАЛЬ»

Серия «СТАНДАРТ» является самым простым и экономичным решением для Вас. Оборудование данной серии похоже на жироуловители других производителей, но в отличие от аналогичных, наше оборудование снабжено крышкой с фиксаторами и резиновым уплотнителем (для исключения распространения неприятного запаха и предотвращения перелива из емкости жироуловителя при засоре канализационной системы).

Процесс очистки жироуловителя сопровождается неприятным запахом и соответственно, чем быстрее Вы почистите, тем меньше запаха распространиться по помещению.

В связи с этим для удобства и простоты самостоятельного обслуживания жироуловителей нами была разработана серия «ПРОФИ», в которой предусмотрены дополнительно:

- на входе стоит съемный ограничитель потока (для более эффективной работы жироуловителя);
- съемный лоток для сбора крупного мусора;
- съемные пластины.

При очистке жироуловителя лоток с пластиной легко вынимаются, что облегчает процесс обслуживания.

Серия «СТАЛЬ» - конструкция аналогичная «ПРОФИ», но только выполнена из нержавеющей стали.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЖИРОУЛОВИТЕЛЕЙ ПОД МОЙКУ

Модель	Производительность, м <sup>3</sup> /час	Пиковый сброс, л	Габариты, мм			Высота входа/выхода, мм	Цены на жироуловители серий:		
			длина	ширина	высота		«Сталь» с НДС 18%	«Профи» с НДС 18%	«Стандарт» с НДС 18%
ПЭ-0,5	0,5	25	420	320	370	305/270	16 000	12000	9120
		30	420	370	370	305/270	16 600	12600	9580
		40	520	370	370	305/270	17 730	13230	10060
		50	520	470	370	305/270	18 790	13890	10560
ПЭ-1,0	1,0	60	520	470	420	355/320	19 500	14500	11020
		70	620	470	420	355/320	21 090	15590	11850
		80	720	470	420	355/320	22 450	16750	12730
		90	720	520	420	355/320	23 810	18010	13690
ПЭ-1,5	1,5	100	770	520	420	355/320	26 500	19700	14970
		125	820	620	420	355/320	27 680	21180	16090
		150	820	620	470	405/370	29 760	22760	17300
		175	820	620	520	355/420	33 173	24773	18830